























ABSOLUTE ENCODER

SINGLETURN ABSOLUTE ASSOLUTI MONOGIRO




Model Modello		Dimensions (mm) Dimensioni (mm)	Shaft diameter (mm) Diametro albero (mm)	Max resolution Risoluzione max	Max enclosure rating Grado di protezione max	Max rotation speed Velocità max	Outputs Uscite	Code Tipo di codice	Power supply Tensione di alimentazione	Operating temperature Temperatura di funzionamento
EA 40 A/B		∅ 42 □ 44	∅ 6	8 bit	IP 66	6.000 rpm	Npn / Npn open collector / Pnp / Pnp open collector	Gray	5 Vdc 8 ... 28 Vdc	-10°... +60°C
EA 58 B/C/F		∅ 58 ∅ 64	∅ 6 / ∅ 8 / ∅ 9,52 / ∅ 10 / ∅ 12 / ∅ 14 / ∅ 15	13 bit	IP 66	6.000 rpm	Npn / Npn open collector / Pnp / Pnp open collector / Push pull / Line driver SSI / Profibus /	Binary Gray Ico	5 Vdc 8 ... 28 Vdc 12 ... 28 Vdc	0°... +60°C
EA 63 A/D/E/F/G		∅ 64 □ 63,5	∅ 8 / ∅ 9,52 / ∅ 10 / ∅ 12 / ∅ 14 / ∅ 15	13 bit	IP 66	6.000 rpm	Npn / Npn open collector / Pnp / Pnp open collector / Push pull / Line driver SSI / Profibus /	Binary Gray Ico	5 Vdc 8 ... 28 Vdc 12 ... 28 Vdc	0°... +60°C
EA 90 A		∅ 90	∅ 8 / ∅ 9,52 / ∅ 10	13 bit	IP 66	6.000 rpm	Npn / Npn open collector / Pnp / Pnp open collector / Push pull / Line driver SSI / Profibus /	Binary Gray	5 Vdc 8 ... 28 Vdc 12 ... 28 Vdc	0°... +60°C
EA 115 A		∅ 115	∅ 10 / ∅ 11	13 bit	IP 54	6.000 rpm	Npn / Npn open collector / Pnp / Pnp open collector / Push pull / SSI / Profibus	Binary Gray	5 Vdc 8 ... 28 Vdc 12 ... 28 Vdc	0°... +60°C
EA 63 AX* / DX*		∅ 63,5 □ 63,5	∅ 6 / ∅ 8 / ∅ 9,52 / ∅ 10	13 bit	IP 66	3.000 rpm	SSI / Profibus	Binary Gray	5 Vdc 8 ... 28 Vdc 12 ... 28 Vdc	0°... +60°C
EA 120 P		∅ 120	∅ 30 / ∅ 40 / ∅ 50 / ∅ 50,8	13 bit	IP 54	3.000 rpm	Push pull / SSI / Line driver	Binary Gray Ico	5 Vdc 8 ... 28 Vdc	0°... +60°C

MULTITURN ABSOLUTE ASSOLUTI MULTIGIRO

EAM 58 B/C/F		∅ 58 ∅ 60	∅ 6 / ∅ 8 / ∅ 9,52 / ∅ 10 / ∅ 12 / ∅ 14 / ∅ 15	25 bit	IP 66	6.000 rpm	Push pull / SSI / Profibus	Binary Gray	5 Vdc 8 ... 28 Vdc 12 ... 28 Vdc	0°... +60°C
EAM 63 A/D/E/F/G		∅ 64 □ 63,5	∅ 8 / ∅ 9,52 / ∅ 10 / ∅ 12 / ∅ 14 / ∅ 15	25 bit	IP 66	6.000 rpm	Push pull / SSI / Profibus	Binary Gray	5 Vdc 8 ... 28 Vdc 12 ... 28 Vdc	0°... +60°C
EAM 90 A		∅ 90	∅ 8 / ∅ 9,52 / ∅ 10	25 bit	IP 66	6.000 rpm	Push pull / SSI / Profibus	Binary Gray	5 Vdc 8 ... 28 Vdc 12 ... 28 Vdc	0°... +60°C
EAM 115 A		∅ 115	∅ 10 / ∅ 11	25 bit	IP 54	6.000 rpm	Push pull / SSI / Profibus	Binary Gray	5 Vdc 8 ... 28 Vdc 12 ... 28 Vdc	0°... +60°C
EAM 63 AX* / DX*		∅ 63,5 □ 63,5	∅ 6 / ∅ 8 / ∅ 9,52 / ∅ 10	25 bit	IP 66	3.000 rpm	Profibus	-	12 ... 28 Vdc	0°... +60°C

Model Modello		Dimensions (mm) Dimensioni (mm)	Shaft diameter (mm) Diametro albero (mm)	Max resolution Risoluzione max	Max enclosure rating Grado di protezione max	Max rotation speed Velocità max	Outputs Uscite	Code Tipo di codice	Power supply Tensione di alimentazione	Operating temperature Temperatura di funzionamento
EMA - EMS 22 A / AY*		∅ 22	∅ 6 / ∅ 8 / ∅ 9,52 / ∅ 10	13 bit	IP 68	10.000 rpm	SSI / Sin-Cos	Binary	5 Vdc	-40°... +125°C
EMA - EMS 38 F / G		∅ 39,5	∅ 6 / ∅ 8 / ∅ 9,52 / ∅ 10	13 bit	IP 67	6.000 rpm	SSI / Sin-Cos	Binary	5 Vdc 8 ... 28 Vdc	-25°... +100°C
EMA - EMS 40 A		∅ 42	∅ 4 / ∅ 6	13 bit	IP 65	6.000 rpm	SSI / Sin-Cos	Binary	5 Vdc 8 ... 28 Vdc	-25°... +100°C
EMA 50 A / AY* / B / BY*		∅ 50	∅ 6 / ∅ 8 / ∅ 9,52 / ∅ 10	13 bit	IP 67	5.000 rpm	Npn / Npn open collector / Pnp / Pnp open collector / Push pull / SSI	Binary Gray	5 Vdc 8 ... 30 Vdc	-25°... +85°C
EMA 50 F / FY* / G / GY*		∅ 50	∅ 6 / ∅ 8 / ∅ 9,52 / ∅ 10 / ∅ 12 / ∅ 14 / ∅ 15	13 bit	IP 67	5.000 rpm	Npn / Npn open collector / Pnp / Pnp open collector / Push pull / SSI	Binary Gray	5 Vdc 8 ... 30 Vdc	-25°... +85°C
EMA - EMS 55 A / AY*		∅ 55	∅ 6 / ∅ 8 / ∅ 9,52 / ∅ 10	13 bit	IP 67	10.000 rpm	SSI / Sin-Cos	Binary	5 Vdc 8 ... 28 Vdc	-25°... +100°C
EMA - EMS 63 A / D / AX* / DX*		∅ 63,5 □ 63,5	∅ 6 / ∅ 8 / ∅ 9,52 / ∅ 10	13 bit	IP 66	6.000 rpm	Npn / Npn open collector / Pnp / Pnp open collector / Push pull / SSI	Binary Gray	5 Vdc 8 ... 30 Vdc	-25°... +85°C
EML 38 F / G		∅ 39,5	∅ 6 / ∅ 8 / ∅ 9,52 / ∅ 10	8 bit	IP 67	6.000 rpm	0 ... 5 V / 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA	-	5 Vdc 12 ... 28 Vdc	-25°... +100°C
EML 50 A / AY* / B / BY*		∅ 50	∅ 6 / ∅ 8 / ∅ 9,52 / ∅ 10	12 bit	IP 67	5.000 rpm	0 ... 5 V / 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA	-	5 Vdc 12 ... 28 Vdc	-25°... +85°C
EML 50 F / FY* / G / GY*		∅ 50	∅ 6 / ∅ 8 / ∅ 9,52 / ∅ 10 / ∅ 12 / ∅ 14 / ∅ 15	12 bit	IP 67	5.000 rpm	0 ... 5 V / 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA	-	5 Vdc 12 ... 28 Vdc	-25°... +85°C

ASSOLUTI MONOGIRO MAGNETICI
SINGLETURN ABSOLUTE MAGNETIC

EA 40 T / U		∅ 42	∅ 6	4 bit	IP 66	3.000 rpm	Npn / Npn open collector / Pnp / Pnp open collector	Binary	5 Vdc 8 ... 28 Vdc	0°... +60°C
EAX 80 A / D / AX* / DX*		∅ 80 □ 80	∅ 6 / ∅ 8 / ∅ 10	13 bit	IP 65	3.000 rpm	Npn / Npn open collector / Pnp / Pnp open collector / Push pull / SSI	Binary Gray	5 Vdc 8 ... 28 Vdc	0°... +50°C
EAMX 80 A / D / AX* / DX*		∅ 80 □ 80	∅ 6 / ∅ 8 / ∅ 10	13 bit	IP 65	3.000 rpm	SSI	Binary Gray	5 Vdc 8 ... 28 Vdc	0°... +50°C

ASSOLUTI SPECIALI
SPECIAL ABSOLUTE

*
X = stainless steel / inox
Y = anodized / anodizzato



Headquarter Switzerland:
Angst+Pfister Sensors and Power AG

Thurgauerstrasse 66
CH-8050 Zurich
Phone +41 44 877 35 00
sensorsandpower@angst-pfister.com

Office Germany:
Angst+Pfister Sensors and Power
Deutschland GmbH
Edisonstraße 16
D-85716 Unterschleißheim
Phone +49 89 374 288 87 0
sensorsandpower.de@angst-pfister.com



We are here for you. Addresses and Contacts.

Sales Germany & Austria

Geometrical sensors
Other products

Kurt Stritzelberger
Phone +49 89 374 288 87 22
kurt.stritzelberger@angst-pfister.com

Pressure sensors
Other products

Gerhard Vetter
Phone +49 89 374 288 87 26
gerhard.vetter@angst-pfister.com

Gas sensors and modules

Peter Felder
Phone +41 44 877 35 05
peter.felder@angst-pfister.com

Sales Switzerland & Liechtenstein

Postcode 3000 – 9999

Basil Frei
Phone +41 44 877 35 18
basil.frei@angst-pfister.com

Postcode 1000 – 2999

Christian Mohrenstecher
Phone +41 76 444 57 93
christian.mohrenstecher@angst-pfister.com

Sales International Key Accounts

Peter Felder
Phone +41 44 877 35 05
peter.felder@angst-pfister.com

Sales Other Countries / Product Management

Pressure Sensors
Load Cells

Philipp Kistler
Phone +41 44 877 35 03
philipp.kistler@angst-pfister.com

Gas sensors
Gas sensor modules

Dr. Thomas Clausen
Phone +49 89 374 288 87 24
thomas.clausen@angst-pfister.com

Flow / Level / Medical products

Dr. Adriano Pittarelli
Phone +49 89 374 288 87 67
adriano.pittarelli@angst-pfister.com

Power supplies

Sebastiano Leggio
Phone +41 44 877 35 06
sebastiano.leggio@angst-pfister.com

Linear position sensors
Angle sensors

Eric Letsch
Phone +41 44 877 35 14
eric.letsch@angst-pfister.com

Accelerometers
Sensor elements

Christoph Kleye
Phone +49 89 374 288 87 61
christoph.kleye@angst-pfister.com

Drive technology
CH Postcode 5000 – 9999 / DE

Roman Homa
Phone +41 76 444 00 86
roman.homa@angst-pfister.com

Drive technology
CH Postcode 1000 – 4999 / AT / IT / FR

Christian Mohrenstecher
Phone +41 76 444 57 93
christian.mohrenstecher@angst-pfister.com

Harald Thomas
Phone +49 89 374 288 87 23
harald.thomas@angst-pfister.com